

GF Primofit cap black STL FKM 3/8 B

1156876

**A propos GF Primofit cap black STL FKM****Spécification**

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

Certification

- Entspricht den Normen EN 10344 und EN 10226-1

GF Primofit cap black STL FKM 3/8 B

1156876

**Status**

Item Available From date

2026-03-01

Product code

Item no EAN

7611205022600

Item no GF

775457050

Item no GTIN

07611205022600

Dimensions

Article Unité Hauteur

43

Article Unité Longueur

48

Article Poids unitaire

0,2296

Article Unité Largeur

43

Item_UOM

St.

Measurements

LONGUEUR_L

48

Packaging

Emballage GTIN PL1

07611205772604

Emballage GTIN PL2

07611205072605

Emballage GTIN PL4

06414900244329

Hauteur d'emballage PL1

43

Hauteur d'emballage PL2

200

Hauteur d'emballage PL4

729

Longueur de l'emballage PL1

48

Longueur de l'emballage PL2

260

Longueur de l'emballage PL4

1200

Quantité d'emballage PL1

1

Quantité d'emballage PL2

25

Quantité d'emballage PL4

1350

Type d'emballage PL1

Plastic_Bag

Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000088752
Volume d'emballage PL2	0,00988
Volume d'emballage PL4	0,69984
Poids de l'emballage PL1	0,23775
Poids de l'emballage PL2	6,15775
Poids de l'emballage PL4	357,5185
Largeur d'emballage PL1	43
Largeur d'emballage PL2	190
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com