

GF Primofit collier de prise galvanisé STL - Rp 2 - Rp1 G

1156921

**A propos GF Primofit collier de prise galvanisé STL - Rp****Spécification**

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Application


- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

Certification

- Entspricht den Normen EN 10344 und EN 10226-1

GF Primofit collier de prise galvanisé STL - Rp 2 - Rp1 G

1156921



Product code

Item no EAN	7611205028756
Item no GF	775732073
Item no GTIN	07611205028756

Dimensions

Article Unité Hauteur	89
Article Unité Longueur	100
Article Poids unitaire	1,042
Article Unité Largeur	114
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	100
------------	-----

Packaging

Emballage GTIN PL1	07611205778750
Emballage GTIN PL2	07611205078751
Emballage GTIN PL4	06414900243100
Hauteur d'emballage PL1	89
Hauteur d'emballage PL2	200
Hauteur d'emballage PL4	729
Longueur de l'emballage PL1	100
Longueur de l'emballage PL2	260
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	8
Quantité d'emballage PL4	432
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet

Volume d'emballage PL1	0,0010146
Volume d'emballage PL2	0,00988
Volume d'emballage PL4	0,69984
Poids de l'emballage PL1	1,054524
Poids de l'emballage PL2	8,650192
Poids de l'emballage PL4	492,110368
Largeur d'emballage PL1	114
Largeur d'emballage PL2	190
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com