

GF Primofit manchon de support PE SDR11 POM 20

1156922



A propos GF Primofit manchon de support PE SDR11 POM

Spécification

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
- Kompatibel mit Stahl- (EN10255-1), PE (EN 12201-1 Wasser, 1555-2 Gas), PE-XA (16892/93 und EN ISO 15878-2), Blei- und Spezialstahlrohren (EN 10220 -2/3)

PRIMOFIT IN VERBINDUNG MIT STAHLROHR

- NBR Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk. Für Brenngase einschließlich H₂ (10 bar, -20°C bis + 70°C), Systemwasser, Druckluft sowie Öl (16 bar, -20°C bis +80°C).
- EPDM Dichtung: Ethylene Propylene Kautschuk. Für kaltes Trinkwasser mit verzinkter Ausführung (16 bar, < 25°C), für erwärmtes Trinkwasser mit Edelstahl Ausführung (16 bar, <95°C), für Systemwasser und ungeölter Druckluft mit verzinkter Ausführung (16 bar, < 95°C).
- FKM Dichtung: Fluoroelastomer (Viton®). Für Heizungswasser, Dampf + Wasser-Glycol Gemische: (10 bar, -20°C to 150°C), Druckluft: (16 bar, -20°C to 150°C), Treibstoffe: (10 bar, -20°C to 40°C).
- FIREJOINT: Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk + Graphite für Gasleitungen einschließlich H₂ in Gebäuden in Deutschland (5 bar, < 60 °C)

PRIMOFIT IN VERBINDUNG MIT PE/PE-Xa Rohr

- NBR Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk. Für Brenngase einschließlich H₂ (10 bar, -20°C bis + 40°C) und Systemwasser (16 bar, -20°C bis +40°C).
- EPDM Dichtung: Ethylene Propylene Kautschuk. Für kaltes Trinkwasser mit verzinkter Ausführung (16 bar, < 25°C) und für erwärmtes Trinkwasser mit Edelstahl Ausführung (16 bar, <40°C)

Certification

- Entspricht den Normen EN 10344 und EN 10284
- Nationale Zertifikate insbesondere für Trinkwasser und Gas verfügbar, z.B. DVGW, ÖVGW, SVGW, ...

GF Primofit manchon de support PE SDR11 POM 20

1156922

**Status**

Item Available From date 2026-03-01

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205013912 |
| Item no GF | 775950201 |
| Item no GTIN | 07611205013912 |
| Item no LVI | 0180411 |
| Item no NOBB | 60523763 |
| Item no NRF | 1050665 |
| Item no RSK | 1540878 |
| Item no VVS | 005675020 |

Dimensions

| | |
|------------------------|------|
| Article Unité Hauteur | 21 |
| Article Unité Longueur | 150 |
| Article Poids unitaire | 0,02 |
| Article Unité Largeur | 110 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 07611205763916 |
| Emballage GTIN PL2 | 07611205063917 |
| Emballage GTIN PL4 | 06414900075657 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 21 |
| Hauteur d'emballage PL2 | 100 |
| Hauteur d'emballage PL4 | 508 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 150 |
| Longueur de l'emballage PL2 | 260 |
| Longueur de l'emballage PL4 | 1200 |
| Quantité d'emballage PL1 | 1 |

| | |
|--------------------------|-------------|
| Quantité d'emballage PL2 | 50 |
| Quantité d'emballage PL4 | 3600 |
| Type d'emballage PL1 | Plastic_Bag |
| Type d'emballage PL2 | Medium_Box |
| Type d'emballage PL4 | Pallet |
| Volume d'emballage PL1 | 0,0003465 |
| Volume d'emballage PL2 | 0,00494 |
| Volume d'emballage PL4 | 0,48768 |
| Poids de l'emballage PL1 | 0,02815 |
| Poids de l'emballage PL2 | 1,5275 |
| Poids de l'emballage PL4 | 134,98 |
| Largeur d'emballage PL1 | 110 |
| Largeur d'emballage PL2 | 190 |
| Largeur d'emballage PL4 | 800 |

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com