

## GF Primofit spare pack EPDM STL 2 1/2 G

**1156995**

- Dimension fait référence aux tailles de raccords qui doivent être combinées avec les packs de rechange.
- D montre la plage du diamètre extérieur du tuyau en acier.



### A propos GF Primofit spare pack EPDM STL

#### Spécification

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

#### Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
  - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

## GF Primofit spare pack EPDM STL 2 1/2 G

1156995

**Product code**

Item no EAN	7611205023676
Item no GF	775959957
Item no GTIN	07611205023676

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	20
Article Unité Longueur	150
Article Poids unitaire	0,14
Article Unité Largeur	110
Item_UOM	St.

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	07611205773670
Emballage GTIN PL2	07611205073671
Emballage GTIN PL4	06414900243926
Hauteur d'emballage PL1	20
Hauteur d'emballage PL2	100
Hauteur d'emballage PL4	508
Longueur de l'emballage PL1	150
Longueur de l'emballage PL2	260
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Quantité d'emballage PL4	720
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00033
Volume d'emballage PL2	0,00494

Volume d'emballage PL4	0,48768
Poids de l'emballage PL1	0,14815
Poids de l'emballage PL2	1,6015
Poids de l'emballage PL4	140,308
Largeur d'emballage PL1	110
Largeur d'emballage PL2	190
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)