

GF Primofit spare pack EPDM STL 4 G

1156997

- Dimension fait référence aux tailles de raccords qui doivent être combinées avec les packs de rechange.
- D montre la plage du diamètre extérieur du tuyau en acier.



A propos GF Primofit spare pack EPDM STL

Spécification

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit spare pack EPDM STL 4 G

1156997



Product code

Item no EAN	7611205023690
Item no GF	775959959
Item no GTIN	07611205023690

Dimensions

Article Unité Hauteur	18
Article Unité Longueur	150
Article Poids unitaire	0,202
Article Unité Largeur	110
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	07611205773694
Emballage GTIN PL2	07611205073695
Emballage GTIN PL4	06414900243902
Hauteur d'emballage PL1	18
Hauteur d'emballage PL2	200
Hauteur d'emballage PL4	729
Longueur de l'emballage PL1	150
Longueur de l'emballage PL2	260
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Quantité d'emballage PL4	540
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000297
Volume d'emballage PL2	0,00988

Volume d'emballage PL4	0,69984
Poids de l'emballage PL1	0,21015
Poids de l'emballage PL2	2,3155
Poids de l'emballage PL4	150,037
Largeur d'emballage PL1	110
Largeur d'emballage PL2	190
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com