


## GF JRGURED détendeur 1140 4 bar DN65

1157102

- Température : max. 70 °C
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM
- Réglage d'usine : 400 kPa (4 bar), réglable sur site 150 - 600 kPa (1,5 - 6 bar)
- \*Version spéciale sur demande : 650 - 1000 kPa (6,5 - 10 bar)
- Raccordement : bride



### A propos GF JRGURED détendeur 1140 4 bar

#### Spécification


- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0.5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

#### Application

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

## GF JRGURED détendeur 1140 4 bar DN65

1157102



## Measurements

Diamètre_intérieur_di	65
Longueur (l1)	290
Longueur (l2)	145
Mesure Z d2	187
Mesure Z h1	128
Mesure Z h2	340

## Product code

Item no EAN	7613263017543
Item no GF	350542301
Item no GTIN	07613263017543

## Dimensions

Article Unité Hauteur	185
Article Unité Longueur	470
Article Poids unitaire	32
Article Unité Largeur	290
Item_UOM	St.

## Packaging

Emballage GTIN PL4	06414900118347
Hauteur d'emballage PL4	500
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL4	1
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL4	0,48
Poids de l'emballage PL4	52
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)