


GF JRGURED détendeur 1140 4bar DN65

1157102

- Température : max. 70 °C
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM
- Réglage d'usine : 400 kPa (4 bar), réglable sur site 150 - 600 kPa (1,5 - 6 bar)
- *Version spéciale sur demande : 650 - 1000 kPa (6,5 - 10 bar)
- Raccordement : bride



A propos GF JRGURED détendeur 1140 4bar

Spécification


- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0.5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

Application

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

GF JRGURED détendeur 1140 4bar DN65

1157102



Measurements

Diamètre_intérieur_di	65
Longueur (l1)	290
Longueur (l2)	145
Mesure Z d2	187
Mesure Z h1	128
Mesure Z h2	340

Product code

Item no EAN	7613263017543
Item no GF	350542301
Item no GTIN	07613263017543

Dimensions

Article Unité Hauteur	185
Article Unité Longueur	470
Article Poids unitaire	32
Article Unité Largeur	290
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL4	06414900118347
Hauteur d'emballage PL4	500
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL4	1
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL4	0,48
Poids de l'emballage PL4	52
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com