


## GF JRGURED détendeur 1140 4 bar DN80

1157103

- Température : max. 70 °C
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM
- Réglage d'usine : 400 kPa (4 bar), réglable sur site 150 - 600 kPa (1,5 - 6 bar)
- \*Version spéciale sur demande : 650 - 1000 kPa (6,5 - 10 bar)
- Raccordement : bride



### A propos GF JRGURED détendeur 1140 4 bar

#### Spécification


- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0,5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

#### Application

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

## GF JRGURED détendeur 1140 4 bar DN80

1157103



## Measurements

Diamètre_intérieur_di	80
Longueur (l1)	310
Longueur (l2)	155
Mesure Z d2	217
Mesure Z h1	144
Mesure Z h2	405

## Product code

Item no EAN	7613263017536
Item no GF	350542401
Item no GTIN	07613263017536

## Dimensions

Article Unité Hauteur	200
Article Unité Longueur	550
Article Poids unitaire	40
Article Unité Largeur	310
Item_UOM	St.

## Packaging

Emballage GTIN PL4	06414900118354
Hauteur d'emballage PL4	570
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL4	1
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL4	0,5472
Poids de l'emballage PL4	60
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)