


GF JRGURED détendeur 1140 4bar DN100

1157104

- Température : max. 70 °C
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM
- Réglage d'usine : 400 kPa (4 bar), réglable sur site 150 - 600 kPa (1,5 - 6 bar)
- *Version spéciale sur demande : 650 - 1000 kPa (6,5 - 10 bar)
- Raccordement : bride



A propos GF JRGURED détendeur 1140 4bar

Spécification


- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0.5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

Application

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

GF JRGURED détendeur 1140 4bar DN100

1157104



Measurements

Diamètre_intérieur_di	100
Longueur (l1)	350
Longueur (l2)	175
Mesure Z d2	257
Mesure Z h1	166
Mesure Z h2	465

Product code

Item no EAN	7613263017529
Item no GF	350542501
Item no GTIN	07613263017529

Dimensions

Article Unité Hauteur	220
Article Unité Longueur	630
Article Poids unitaire	55
Article Unité Largeur	350
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL4	06414900118361
Hauteur d'emballage PL4	650
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL4	1
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL4	0,624
Poids de l'emballage PL4	75
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com