


GF JRGARANT upper part, chromium-plated 6bar DN15/DN20**1157119**

- Description : pour 1025, 1028, 1630, 1631, 2190, 2191 (à partir de 2008)
- Température : 90 °C
- Matériau : laiton, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine : 600 kPa (6 bars)

**A propos GF JRGARANT upper part, chromium-plated 6bar****Spécification**


- Dimensionsbereich: DN15 – DN25
- Standard mit Werkseinstellung 6 bar, andere Ansprechdrücke von 1 bis 10 bar sind auf Anfrage erhältlich

Application

Trinkwasserinstallation in der Versorgungsleitung zum Wassererwärmer

GF JRGARANT upper part, chromium-plated 6bar DN15/DN20

1157119



Product code

Item no EAN	7611205907488
Item no GF	350599928
Item no GTIN	07611205907488

Dimensions

Article Unité Hauteur	38
Article Unité Longueur	70
Article Poids unitaire	0,17
Article Unité Largeur	38
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	47
Longueur (l2)	70

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900175647
Hauteur d'emballage PL1	60
Longueur de l'emballage PL1	110
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,000396
Poids de l'emballage PL1	0,18
Largeur d'emballage PL1	60

Technical documents

Télécharger les documents ici



T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com