


## GF JRGURED Combi station d'eau domestique 1350 4bar DN25

### 1157194

- Description : raccordement du manomètre des deux côtés, taille des mailles du filtre 100 µm, godet filtrant en plastique, avec raccords
- Température : max. 30 °C
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine : 400 kPa (4 bar), réglable sur site 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Raccordement : filetage mâle



## A propos GF JRGURED Combi station d'eau domestique 1350 4bar

### Spécification

- Dimensionsbereich DN25 – DN50
- Werkseinstellung: 4 bar, einstellbar 2 – 6 bar
- Mit Rückspülung oder Kartuschenfilter

### Application

- Trinkwasser
- Hauswassereingang

## GF JRGURED Combi station d'eau domestique 1350 4bar DN25

1157194



## Product code

Item no EAN	7613263117311
Item no GF	350692001
Item no GTIN	07613263117311

## Dimensions

Article Unité Hauteur	502
Article Unité Longueur	167
Article Poids unitaire	2,93
Article Unité Largeur	130
Item_UOM	St.

## Measurements

Longueur (l1)	167
Longueur (l2)	34
Mesure Z h1	404
Mesure Z h2	90
Z	50

## Packaging

Emballage GTIN PL1	07613263117311
Hauteur d'emballage PL1	150
Longueur de l'emballage PL1	160
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,014544
Poids de l'emballage PL1	3,6
Largeur d'emballage PL1	606

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)