


GF JRGURED Combi house water station 1350 4bar DN32

1157195

- Description : raccordement du manomètre des deux côtés, taille des mailles du filtre 100 μ m, godet filtrant en plastique, avec raccords
- Température : max. 30 °C
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine : 400 kPa (4 bar), réglable sur site 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Raccordement : filetage mâle



A propos GF JRGURED Combi station d'eau domestique 1350 4bar

Spécification

- Dimensionsbereich DN25 – DN50
- Werkseinstellung: 4 bar, einstellbar 2 – 6 bar
- Mit Rückspülung oder Kartuschenfilter

Application

- Trinkwasser
- Hauswassereingang

GF JRGURED Combi house water station 1350 4bar DN32

1157195



Product code

Item no EAN	7613263117342
Item no GF	350692021
Item no GTIN	07613263117342

Dimensions

Article Unité Hauteur	520
Article Unité Longueur	196
Article Poids unitaire	3,65
Article Unité Largeur	130
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	196
Longueur (l2)	38
Mesure Z h1	403
Mesure Z h2	109
Z	60

Packaging

Emballage GTIN PL1	07613263117342
Hauteur d'emballage PL1	150
Longueur de l'emballage PL1	160
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,014544
Poids de l'emballage PL1	3,7
Largeur d'emballage PL1	606

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com