


GF JRGURED Combi station d'eau domestique 1350 4 bar DN40

1157196

- Description : raccordement du manomètre des deux côtés, taille des mailles du filtre 100 µm, godet filtrant en plastique, avec raccords
- Température : max. 30 °C
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine : 400 kPa (4 bar), réglable sur site 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Raccordement : filetage mâle



A propos GF JRGURED Combi station d'eau domestique 1350 4 bar

Spécification

- Dimensionsbereich DN25 – DN50
- Werkseinstellung: 4 bar, einstellbar 2 – 6 bar
- Mit Rückspülung oder Kartuschenfilter

Application

- Trinkwasser
- Hauswassereingang

GF JRGURED Combi station d'eau domestique 1350 4 bar DN40

1157196



Product code

Item no EAN	6414900452496
Item no GF	350692041
Item no GTIN	06414900452496

Dimensions

Article Unité Hauteur	130
Article Unité Longueur	532.4
Article Poids unitaire	5,8
Article Unité Largeur	222
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	223
Longueur (l2)	39
Mesure Z h1	403
Mesure Z h2	122
Z	73

Packaging

Emballage GTIN PL1	07613263117434
Hauteur d'emballage PL1	140
Longueur de l'emballage PL1	714
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,0189924
Poids de l'emballage PL1	5,9
Largeur d'emballage PL1	190

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com