


## GF JRGURED Combi house water station 1350 4 bar DN50

1157197

- Description : raccordement du manomètre des deux côtés, taille des mailles du filtre 100 µm, godet filtrant en plastique, avec raccords
- Température : max. 30 °C
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine : 400 kPa (4 bar), réglable sur site 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Raccordement : filetage mâle



### A propos GF JRGURED Combi station d'eau domestique 1350 4 bar

#### Spécification

- Dimensionsbereich DN25 – DN50
- Werkseinstellung: 4 bar, einstellbar 2 – 6 bar
- Mit Rückspülung oder Kartuschenfilter

#### Application

- Trinkwasser
- Hauswassereingang

## GF JRGURED Combi house water station 1350 4 bar DN50

1157197

**Product code**

Item no EAN	6414900452502
Item no GF	350692061
Item no GTIN	06414900452502
Item no LVI	1720876

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	130
Article Unité Longueur	573
Article Poids unitaire	8
Article Unité Largeur	268
Item_UOM	St.

**Measurements**

Longueur (l1)	269
Longueur (l2)	47
Mesure Z h1	415
Mesure Z h2	151
Z	88

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	07613263117465
Hauteur d'emballage PL1	140
Longueur de l'emballage PL1	575
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,021735
Poids de l'emballage PL1	8,5
Largeur d'emballage PL1	270

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)