


## GF JRGURED Combi house water station 1353 4 bar DN25

### 1157198

- Description : raccordement manomètre des deux côtés, taille des mailles du filtre 100 µ, coupelle de filtre en plastique, sans raccords
- Température : max. 30 °C
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine : 400 kPa (4 bars), réglable sur site 200 - 600 kPa (2 - 6 bars)
- Raccordement : raccord à vis



## A propos GF JRGURED Combi house water station 1353 4 bar

### Spécification


- Dimensionsbereich DN25 – DN50
- Werkseinstellung: 4 bar, einstellbar 2 – 6 bar
- Mit Rückspülung oder Kartuschenfilter

### Application

- Trinkwasser
- Hauswassereingang

## GF JRGURED Combi house water station 1353 4 bar DN25

1157198



## Product code

Item no EAN	7613263117328
Item no GF	350692101
Item no GTIN	07613263117328

## Dimensions

Article Unité Hauteur	502
Article Unité Longueur	130
Article Poids unitaire	2,93
Article Unité Largeur	130
Item_UOM	St.

## Measurements

Longueur (l1)	100
Mesure Z h1	404
Mesure Z h2	90
Z	50

## Packaging

Emballage GTIN PL1	07613263117328
Hauteur d'emballage PL1	150
Longueur de l'emballage PL1	160
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,014544
Poids de l'emballage PL1	3,6
Largeur d'emballage PL1	606

## Technical documents

Télécharger les documents ici


[www.uponor.com](http://www.uponor.com)