


## GF JRGURED Combi station d'eau domestique 1353 4 bar DN40

### 1157200

- Description : raccordement manomètre des deux côtés, taille des mailles du filtre 100 µ, coupelle de filtre en plastique, sans raccords
- Température : max. 30 °C
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine : 400 kPa (4 bars), réglable sur site 200 - 600 kPa (2 - 6 bars)
- Raccordement : raccord à vis



## A propos GF JRGURED Combi house water station 1353 4 bar

### Spécification


- Dimensionsbereich DN25 – DN50
- Werkseinstellung: 4 bar, einstellbar 2 – 6 bar
- Mit Rückspülung oder Kartuschenfilter

### Application

- Trinkwasser
- Hauswassereingang

## GF JRGURED Combi station d'eau domestique 1353 4 bar DN40

1157200



## Product code

Item no EAN	6414900452571
Item no GF	350692141
Item no GTIN	06414900452571

## Dimensions

Article Unité Hauteur	130
Article Unité Longueur	532.4
Article Poids unitaire	5
Article Unité Largeur	145
Item_UOM	St.

## Measurements

Longueur (l1)	145
Mesure Z h1	403
Mesure Z h2	122
Z	73

## Packaging

Emballage GTIN PL1	07613263117441
Hauteur d'emballage PL1	140
Longueur de l'emballage PL1	714
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,0189924
Poids de l'emballage PL1	5,2
Largeur d'emballage PL1	190

## Technical documents

Télécharger les documents ici


[www.uponor.com](http://www.uponor.com)