


GF JRGURED Combi station d'eau domestique 1353 4bar DN40

1157200

- Description : raccordement manomètre des deux côtés, taille des mailles du filtre 100 µ, coupelle de filtre en plastique, sans raccords
- Température : max. 30 °C
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine : 400 kPa (4 bars), réglable sur site 200 - 600 kPa (2 - 6 bars)
- Raccordement : raccord à vis



A propos GF JRGURED Combi house water station 1353 4bar

Spécification


- Dimensionsbereich DN25 – DN50
- Werkseinstellung: 4 bar, einstellbar 2 – 6 bar
- Mit Rückspülung oder Kartuschenfilter

Application

- Trinkwasser
- Hauswassereingang

GF JRGURED Combi station d'eau domestique 1353 4bar DN40

1157200



Product code

Item no EAN	6414900452571
Item no GF	350692141
Item no GTIN	06414900452571

Dimensions

Article Unité Hauteur	130
Article Unité Longueur	532.4
Article Poids unitaire	5
Article Unité Largeur	145
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	145
Mesure Z h1	403
Mesure Z h2	122
Z	73

Packaging

Emballage GTIN PL1	07613263117441
Hauteur d'emballage PL1	140
Longueur de l'emballage PL1	714
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,0189924
Poids de l'emballage PL1	5,2
Largeur d'emballage PL1	190

Technical documents

Télécharger les documents ici


www.uponor.com