


## GF JRGURED Combi house water station 1353 4 bar DN50

1157201

- Description : raccordement manomètre des deux côtés, taille des mailles du filtre 100 µ, coupelle de filtre en plastique, sans raccords
- Température : max. 30 °C
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine : 400 kPa (4 bars), réglable sur site 200 - 600 kPa (2 - 6 bars)
- Raccordement : raccord à vis



### A propos GF JRGURED Combi house water station 1353 4 bar

#### Spécification


- Dimensionsbereich DN25 – DN50
- Werkseinstellung: 4 bar, einstellbar 2 – 6 bar
- Mit Rückspülung oder Kartuschenfilter

#### Application

- Trinkwasser
- Hauswassereingang

## GF JRGURED Combi house water station 1353 4 bar DN50

1157201



## Product code

Item no EAN	6414900452588
Item no GF	350692161
Item no GTIN	06414900452588

## Dimensions

Article Unité Hauteur	130
Article Unité Longueur	573
Article Poids unitaire	7
Article Unité Largeur	175
Item_UOM	St.

## Measurements

Longueur (l1)	175
Mesure Z h1	414
Mesure Z h2	151
Z	88

## Packaging

Emballage GTIN PL1	07613263117472
Hauteur d'emballage PL1	140
Longueur de l'emballage PL1	714
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,0189924
Poids de l'emballage PL1	7,5
Largeur d'emballage PL1	190

## Technical documents

Télécharger les documents ici


[www.uponor.com](http://www.uponor.com)