


GF JRGURED Combi house water station 1353 4bar DN50

1157201

- Description : raccordement manomètre des deux côtés, taille des mailles du filtre 100 µ, coupelle de filtre en plastique, sans raccords
- Température : max. 30 °C
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine : 400 kPa (4 bars), réglable sur site 200 - 600 kPa (2 - 6 bars)
- Raccordement : raccord à vis



A propos GF JRGURED Combi house water station 1353 4bar

Spécification


- Dimensionsbereich DN25 – DN50
- Werkseinstellung: 4 bar, einstellbar 2 – 6 bar
- Mit Rückspülung oder Kartuschenfilter

Application

- Trinkwasser
- Hauswassereingang

GF JRGURED Combi house water station 1353 4bar DN50

1157201



Product code

Item no EAN	6414900452588
Item no GF	350692161
Item no GTIN	06414900452588

Dimensions

Article Unité Hauteur	130
Article Unité Longueur	573
Article Poids unitaire	7
Article Unité Largeur	175
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	175
Mesure Z h1	414
Mesure Z h2	151
Z	88

Packaging

Emballage GTIN PL1	07613263117472
Hauteur d'emballage PL1	140
Longueur de l'emballage PL1	714
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,0189924
Poids de l'emballage PL1	7,5
Largeur d'emballage PL1	190

Technical documents

Télécharger les documents ici


www.uponor.com