


GF JRGURED Combi house water station 4bar DN25

1157202

- Température : max. 30 °C
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine : 400 kPa (4 bars)
- Pression secondaire : 200 - 600 kPa (2 - 6 bars)
- Raccordement : filetage mâle
- Composé de : réducteur de pression, filtre fin, raccords
- Bol filtrant : bronze



A propos GF JRGURED Combi house water station 4bar

Spécification


- Dimensionsbereich DN25 – DN50
- Werkseinstellung: 4 bar, einstellbar 2 – 6 bar
- Mit Rückspülung oder Kartuschenfilter

Application

- Trinkwasser
- Hauswassereingang

GF JRGURED Combi house water station 4bar DN25

1157202



Product code

Item no EAN	7613263117335
Item no GF	350692201
Item no GTIN	07613263117335

Dimensions

Article Unité Hauteur	500
Article Unité Longueur	130
Article Poids unitaire	2,93
Article Unité Largeur	130
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	167
Longueur (l2)	34
Mesure Z h1	404
Mesure Z h2	90
Z	50

Packaging

Emballage GTIN PL1	07613263117335
Hauteur d'emballage PL1	150
Longueur de l'emballage PL1	160
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,014544
Poids de l'emballage PL1	3,3
Largeur d'emballage PL1	606

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com