


## GF JRGURED Combi station d'eau domestique 4 bar DN32

### 1157203

- Température : max. 30 °C
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine : 400 kPa (4 bars)
- Pression secondaire : 200 - 600 kPa (2 - 6 bars)
- Raccordement : filetage mâle
- Composé de : réducteur de pression, filtre fin, raccords
- Bol filtrant : bronze



## A propos GF JRGURED Combi house water station 4 bar

### Spécification


- Dimensionsbereich DN25 – DN50
- Werkseinstellung: 4 bar, einstellbar 2 – 6 bar
- Mit Rückspülung oder Kartuschenfilter

### Application

- Trinkwasser
- Hauswassereingang

## GF JRGURED Combi station d'eau domestique 4 bar DN32

1157203

**Product code**

Item no EAN	7613263117366
Item no GF	350692221
Item no GTIN	07613263117366

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	520
Article Unité Longueur	196
Article Poids unitaire	3,65
Article Unité Largeur	130
Item_UOM	St.

**Measurements**

Longueur (l1)	196
Longueur (l2)	38
Mesure Z h1	403
Mesure Z h2	109
Z	60

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	07613263117366
Hauteur d'emballage PL1	150
Longueur de l'emballage PL1	160
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,014544
Poids de l'emballage PL1	4,3
Largeur d'emballage PL1	606

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)