


GF JRGURED Combi station d'eau domestique 4 bar DN40

1157204

- Température : max. 30 °C
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine : 400 kPa (4 bars)
- Pression secondaire : 200 - 600 kPa (2 - 6 bars)
- Raccordement : filetage mâle
- Composé de : réducteur de pression, filtre fin, raccords
- Bol filtrant : bronze



A propos GF JRGURED Combi house water station 4 bar

Spécification


- Dimensionsbereich DN25 – DN50
- Werkseinstellung: 4 bar, einstellbar 2 – 6 bar
- Mit Rückspülung oder Kartuschenfilter

Application

- Trinkwasser
- Hauswassereingang

GF JRGURED Combi station d'eau domestique 4 bar DN40

1157204

**Product code**

Item no EAN	6414900452526
Item no GF	350692241
Item no GTIN	06414900452526

Dimensions

Article Unité Hauteur	130
Article Unité Longueur	531.3
Article Poids unitaire	8
Article Unité Largeur	222
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	222
Longueur (l2)	39
Mesure Z h1	403
Mesure Z h2	122
Z	73

Packaging

Emballage GTIN PL1	07613263117458
Hauteur d'emballage PL1	140
Longueur de l'emballage PL1	714
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,0189924
Poids de l'emballage PL1	8,1
Largeur d'emballage PL1	190

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com