


## GF JRGURED Combi house water station 4 bar DN50

### 1157205

- Température : max. 30 °C
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine : 400 kPa (4 bars)
- Pression secondaire : 200 - 600 kPa (2 - 6 bars)
- Raccordement : filetage mâle
- Composé de : réducteur de pression, filtre fin, raccords
- Bol filtrant : bronze



## A propos GF JRGURED Combi house water station 4 bar

### Spécification


- Dimensionsbereich DN25 – DN50
- Werkseinstellung: 4 bar, einstellbar 2 – 6 bar
- Mit Rückspülung oder Kartuschenfilter

### Application

- Trinkwasser
- Hauswassereingang

## GF JRGURED Combi house water station 4 bar DN50

1157205



## Product code

Item no EAN	6414900452533
Item no GF	350692261
Item no GTIN	06414900452533

## Dimensions

Article Unité Hauteur	130
Article Unité Longueur	573
Article Poids unitaire	11
Article Unité Largeur	268
Item_UOM	St.

## Measurements

Longueur (l1)	268
Longueur (l2)	47
Mesure Z h1	414
Mesure Z h2	151
Z	88

## Packaging

Emballage GTIN PL1	07613263117489
Hauteur d'emballage PL1	140
Longueur de l'emballage PL1	575
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,021735
Poids de l'emballage PL1	11,5
Largeur d'emballage PL1	270

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)