


GF JRGURED Combi house water station 4bar DN50

1157205

- Température : max. 30 °C
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine : 400 kPa (4 bars)
- Pression secondaire : 200 - 600 kPa (2 - 6 bars)
- Raccordement : filetage mâle
- Composé de : réducteur de pression, filtre fin, raccords
- Bol filtrant : bronze



A propos GF JRGURED Combi house water station 4bar

Spécification


- Dimensionsbereich DN25 – DN50
- Werkseinstellung: 4 bar, einstellbar 2 – 6 bar
- Mit Rückspülung oder Kartuschenfilter

Application

- Trinkwasser
- Hauswassereingang

GF JRGURED Combi house water station 4bar DN50

1157205



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414900452533 |
| Item no GF | 350692261 |
| Item no GTIN | 06414900452533 |

Dimensions

| | |
|------------------------|-----|
| Article Unité Hauteur | 130 |
| Article Unité Longueur | 573 |
| Article Poids unitaire | 11 |
| Article Unité Largeur | 268 |
| Item_UOM | St. |

Measurements

| | |
|---------------|-----|
| Longueur (l1) | 268 |
| Longueur (l2) | 47 |
| Mesure Z h1 | 414 |
| Mesure Z h2 | 151 |
| Z | 88 |

Packaging

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 07613263117489 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 140 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 575 |
| Quantité d'emballage PL1 | 1 |
| Type d'emballage PL1 | Base_Box |
| Volume d'emballage PL1 | 0,021735 |
| Poids de l'emballage PL1 | 11,5 |
| Largeur d'emballage PL1 | 270 |

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com