



## GF JRGURED UP pressure reduction valve 3bar DN20

**1157268**

- Description : corps de vanne, bouchon de dérivation, protection, cartouche et rosace
- Température : max. 70 °C (90 °C à court terme)
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine : 300 kPa (3 bars), réglable sur site 250 - 450 kPa (2,5 - 4,5 bars)
- Raccordement : filetage femelle



### A propos GF JRGURED UP pressure reduction valve 3bar

#### Spécification



- Dimension DN20
- Werkseinstellung: 3 bar, einstellbar 2.5 – 4.5 bar

#### Application

Dezentrale Trinkwasserinstallation

## GF JRGURED UP pressure reduction valve 3bar DN20

1157268

**Product code**

Item no EAN	7613263087751
Item no GF	350739001
Item no GTIN	07613263087751

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	116
Article Unité Longueur	178
Article Poids unitaire	1,48
Article Unité Largeur	132
Item_UOM	St.

**Measurements**

Longueur (l1)	110
Longueur (l2)	22
Mesure Z d2	66
Mesure Z h1	22
Mesure Z h2	78
Mesure Z h3	64 - 154
Z	41

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414900176668
Hauteur d'emballage PL1	120
Longueur de l'emballage PL1	180
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,002808
Poids de l'emballage PL1	1,58
Largeur d'emballage PL1	130

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)