


GF JRGURED UP pre-installation set DN20

1157269

- Description : corps de vanne, bouchon de dérivation et protection uniquement, sans cartouche ni rosace
- Température : max. 70 °C (90 °C à court terme)
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Raccord : filetage femelle



A propos GF JRGURED UP pre-installation set

Spécification


- Dimension DN20
- Werkseinstellung: 3 bar, einstellbar 2.5 – 4.5 bar

Application

Dezentrale Trinkwasserinstallation

GF JRGURED UP pre-installation set DN20

1157269



Product code

Item no EAN	7613263096654
Item no GF	350739016
Item no GTIN	07613263096654

Dimensions

Article Unité Hauteur	116
Article Unité Longueur	178
Article Poids unitaire	0,98
Article Unité Largeur	132
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	110
Longueur (l2)	22
Mesure Z d2	66
Mesure Z h1	22
Mesure Z h3	64 - 154
Z	41

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900176675
Hauteur d'emballage PL1	120
Longueur de l'emballage PL1	180
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,002808
Poids de l'emballage PL1	1,08
Largeur d'emballage PL1	130

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com