Fiche produit



GF JRGURED UP by-pass plug DN20

1157270

- Description : pour JRGURED UP 1380
- Température : max. 70 °C (90 °C à court terme)
- Matériau : plastique



A propos GF JRGURED UP by-pass plug

Spécification

- Dimension DN20
- Werkseinstellung: 3 bar, einstellbar 2.5 – 4.5 bar

Application

Dezentrale Trinkwasserinstallation

GF JRGURED UP by-pass plug DN20

1157270



Product code

Item no EAN	7613263087799
Item no GF	350739080
Item no GTIN	07613263087799

Dimensions

Article Unité Hauteur	100
Article Unité Longueur	55
Article Poids unitaire	0,065
Article Unité Largeur	55
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900176682
Hauteur d'emballage PL1	60
Longueur de l'emballage PL1	120
Matériau d'emballage (numéro) PL1	04
Packaging Material PL1	plastic film / film plastico
Matériel d'emballage (court) PL1	PELD
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Pouch
Volume d'emballage PL1	0,000648
Poids de l'emballage PL1	0,068
Largeur d'emballage PL1	90

Données techniques

Recycling Text Block PL1	plastic film / film plastico

Measurements

Mesure Z d1	M52 x 1,5 L

Mesure Z h1	68
Mesure Z h2	83

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+