

GF JRGURED UP shutt off unit DN20**1157271**

- Description : pour JRGURED UP 1380
- Matériau : acier inoxydable, EPDM
- Température : max. 70 °C (90 °C à court terme)

**A propos GF JRGURED UP shutt off unit****Spécification**

- Dimension DN20
- Werkseinstellung: 3 bar, einstellbar 2.5 – 4.5 bar

Application

Dezentrale Trinkwasserinstallation

GF JRGURED UP shutt off unit DN20

1157271



Product code

Item no EAN	7613263087829
Item no GF	350739081
Item no GTIN	07613263087829

Dimensions

Article Unité Hauteur	33
Article Unité Longueur	40
Article Poids unitaire	0,093
Article Unité Largeur	40
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	07613263087782
Hauteur d'emballage PL1	35
Longueur de l'emballage PL1	40
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,000056
Poids de l'emballage PL1	0,103
Largeur d'emballage PL1	40

Measurements

Mesure Z h1	33
-------------	----

Technical documents

Télécharger les documents ici



Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com