

GF JRGURED UP cartridge 3bar DN20

1157274

- Description :+, tamis 1 000 µm
- Température : max. 70 °C (90 °C à court terme)
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine : 300 kPa (3 bar), plage de réglage 250 - 450 kPa (2,5 - 4,5 bar)



A propos GF JRGURED UP cartridge 3bar

Spécification

- Dimension DN20
- Werkseinstellung: 3 bar, einstellbar 2.5 – 4.5 bar

Application

Dezentrale Trinkwasserinstallation

GF JRGURED UP cartridge 3bar DN20

1157274



Product code

Item no EAN	7613263087775
Item no GF	350739084
Item no GTIN	07613263087775

Dimensions

Article Unité Hauteur	150
Article Unité Longueur	60
Article Poids unitaire	0,56
Article Unité Largeur	70
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900176712
Hauteur d'emballage PL1	150
Longueur de l'emballage PL1	60
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00063
Poids de l'emballage PL1	0,57
Largeur d'emballage PL1	70

Measurements

Mesure Z d2	29
Mesure Z h1	83

Technical documents

Télécharger les documents ici



T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com