

GF JRGURED pressure reducing valve 1303 4bar DN20

1157288

- Description : raccordement pour manomètre des deux côtés, godet filtrant en plastique, sans raccords
- Température : max. 30 °C
- Pression nominale : PN25
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine : 400 kPa (4 bar), réglable sur site de 200 à 600 kPa (2 à 6 bar)
- Raccordement : raccord à vis



A propos GF JRGURED pressure reducing valve 1303 4bar

Spécification

- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0.5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

Application

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

GF JRGURED pressure reducing valve 1303 4bar DN20

1157288



Product code

Item no EAN	7613263116338
Item no GF	350740201
Item no GTIN	07613263116338

Dimensions

Article Unité Hauteur	123
Article Unité Longueur	85
Article Poids unitaire	0,7
Article Unité Largeur	62
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	85
Mesure Z h1	42
Mesure Z h2	81
Z	43

Packaging

Emballage GTIN PL1	07613263116338
Hauteur d'emballage PL1	75
Longueur de l'emballage PL1	175
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,00118125
Poids de l'emballage PL1	0,75
Largeur d'emballage PL1	90

Technical documents

Télécharger les documents ici


www.uponor.com