

GF JRGURED pressure reducing valve 1303 4bar DN25

1157295

- Description : raccordement pour manomètre des deux côtés, godet filtrant en plastique, sans raccords
- Température : max. 30 °C
- Pression nominale : PN25
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine : 400 kPa (4 bar), réglable sur site de 200 à 600 kPa (2 à 6 bar)
- Raccordement : raccord à vis



A propos GF JRGURED pressure reducing valve 1303 4bar

Spécification

- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0.5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

Application

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

GF JRGURED pressure reducing valve 1303 4bar DN25

1157295



Product code

Item no EAN	7613263116369
Item no GF	350740301
Item no GTIN	07613263116369

Dimensions

Article Unité Hauteur	145
Article Unité Longueur	100
Article Poids unitaire	1,3
Article Unité Largeur	70
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	100
Mesure Z h1	55
Mesure Z h2	90
Z	50

Packaging

Emballage GTIN PL1	07613263116369
Hauteur d'emballage PL1	80
Longueur de l'emballage PL1	205
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,001804
Poids de l'emballage PL1	1,36
Largeur d'emballage PL1	110

Technical documents

Télécharger les documents ici


www.uponor.com