


GF JRGURED pressure reducing valve 1320 2bar DN25

1157298

- Description : raccord manomètre des deux côtés, filtre en bronze, avec raccords
- Température : max. 70 °C
- Pression nominale : PN25
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine : 200 kPa (2 bar), réglable sur site 50 - 200 kPa (0,5 - 2 bar)
- Raccord : filetage mâle



A propos GF JRGURED pressure reducing valve 1320 2bar

Spécification

- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0.5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

Application

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

GF JRGURED pressure reducing valve 1320 2bar DN25

1157298



Product code

Item no EAN	7613263116390
Item no GF	350740351
Item no GTIN	07613263116390

Dimensions

Article Unité Hauteur	145
Article Unité Longueur	167
Article Poids unitaire	1,6
Article Unité Largeur	70
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	167
Longueur (l2)	34
Mesure Z h1	55
Mesure Z h2	90
Z	50

Packaging

Emballage GTIN PL1	07613263116390
Hauteur d'emballage PL1	80
Longueur de l'emballage PL1	205
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,001804
Poids de l'emballage PL1	1,7
Largeur d'emballage PL1	110

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com