

## GF JRGURED détendeur 1330 6bar DN40

1157309

- Description : raccord manomètre des deux côtés, filtre en bronze, avec raccords
- Température : max. 70 °C
- Pression nominale : PN25
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine : 600 kPa (6 bar), réglable sur site 600 - 1000 kPa (6 - 10 bar)
- Raccord : filetage mâle



### A propos GF JRGURED pressure reducing valve 1330 6bar

#### Spécification

- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0.5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

#### Application

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

## GF JRGURED détendeur 1330 6bar DN40

1157309



## Product code

Item no EAN	7613263115836
Item no GF	350740561
Item no GTIN	07613263115836

## Dimensions

Article Unité Hauteur	202
Article Unité Longueur	222
Article Poids unitaire	4,59
Article Unité Largeur	88
Item_UOM	St.

## Measurements

Longueur (l1)	222
Longueur (l2)	39
Mesure Z h1	80
Mesure Z h2	122
Z	73

## Packaging

Emballage GTIN PL1	07613263116468
Hauteur d'emballage PL1	215
Longueur de l'emballage PL1	225
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,00435375
Poids de l'emballage PL1	4,74
Largeur d'emballage PL1	90

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)