


GF JRGURED détendeur 1303 4bar DN50**1157310**

- Température: max. 30°C
- Matériel: bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine: 400 kPa (4 bar)
- Pression secondaire: 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Raccord: manomètre

**A propos GF JRGURED pressure reducing valve 1303 4bar****Spécification**


- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0.5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

Application

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

GF JRGURED détendeur 1303 4bar DN50

1157310



Product code

Item no EAN	6414900452892
Item no GF	350740601
Item no GTIN	06414900452892

Dimensions

Article Unité Hauteur	249
Article Unité Longueur	175
Article Poids unitaire	4,9
Article Unité Largeur	106
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	175
Mesure Z h1	98
Mesure Z h2	151
Z	88

Packaging

Emballage GTIN PL1	07613263115843
Hauteur d'emballage PL1	113
Longueur de l'emballage PL1	348
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,007117644
Poids de l'emballage PL1	5,1
Largeur d'emballage PL1	181

Technical documents

Télécharger les documents ici


www.uponor.com