

GF JRGURED pressure reducing valve 1330 6bar DN65

1157319

- Description : raccord manomètre des deux côtés, filtre en bronze, avec raccords
- Température : max. 70 °C
- Pression nominale : PN25
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine : 600 kPa (6 bar), réglable sur site 600 - 1000 kPa (6 - 10 bar)
- Raccord : filetage mâle



A propos GF JRGURED pressure reducing valve 1330 6bar

Spécification

- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0.5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

Application

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

GF JRGURED pressure reducing valve 1330 6bar DN65

1157319



Product code

Item no EAN	6414900452878
Item no GF	350740761
Item no GTIN	06414900452878

Dimensions

Article Unité Hauteur	249
Article Unité Longueur	292
Article Poids unitaire	8,018
Article Unité Largeur	106
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	292
Longueur (l2)	56
Mesure Z h1	98
Mesure Z h2	151
Z	90

Packaging

Emballage GTIN PL1	07613263115935
Hauteur d'emballage PL1	113
Longueur de l'emballage PL1	365
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,008249
Poids de l'emballage PL1	8,238
Largeur d'emballage PL1	200

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com