


GF JRG safety group 2203 6bar DN15

1157321

- Description : composé d'un clapet anti-retour, d'une soupape de sécurité, sans raccords
- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN10
- Matériau : bronze, EPDM, plastique
- Réglage d'usine : 600 kPa (6 bar)
- Raccord : raccord vissé



A propos GF JRG safety group 2203 6bar

Spécification



- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Application

Trinkwasserinstallationen

GF JRG safety group 2203 6bar DN15

1157321



Product code

Item no EAN	7613263100054
Item no GF	350782282
Item no GTIN	07613263100054

Dimensions

Article Unité Hauteur	121
Article Unité Longueur	80
Article Poids unitaire	0,56
Article Unité Largeur	50
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	45
Longueur (l2)	35
Mesure Z h1	83
Mesure Z h2	38

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900176781
Hauteur d'emballage PL1	60
Longueur de l'emballage PL1	170
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,001326
Poids de l'emballage PL1	0,57
Largeur d'emballage PL1	130

Technical documents

Télécharger les documents ici


www.uponor.com