


## GF JRG LegioStop NR Y-type with push connection DN12

### 1157437

- Description : sans poches d'eau et sans entretien, volant non ascendant avec indicateur optique de position, siège et tige de soupape en acier inoxydable.
- Température : max. 90 °C.
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique.
- Raccordement : système push-in sudoFIT.
- Homologué pour les types de tuyaux et systèmes suivants :
- (Pour d'autres homologations, veuillez contacter notre service technique).
- Tuyaux en acier inoxydable / PN16 / Ø 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optipress, Sanpress /
- inoxPRES
- Tuyaux en cuivre / PN10 / Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME / SANCO, Wieland-Werke /
- SANCO, KME



## A propos GF JRG LegioStop NR Y-type with push connection

### Spécification


- Dimensionbereich KRV: DN15 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

### Application

Kalt- und Warmwasser

## GF JRG LegioStop NR Y-type with push connection DN12

1157437



## Measurements

Diamètre_intérieur_di	15
Longueur (l1)	82
Longueur (l2)	37
Z Mesure h	87
z1	8
Z2	26

## Product code

Item no EAN	7613263005595
Item no GF	351060403
Item no GTIN	07613263005595

## Dimensions

Article Unité Hauteur	53
Article Unité Longueur	118.5
Article Poids unitaire	0,35
Article Unité Largeur	105.5
Item_UOM	St.

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900235105
Hauteur d'emballage PL1	55
Longueur de l'emballage PL1	120
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,000726
Poids de l'emballage PL1	0,352
Largeur d'emballage PL1	110

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)