


GF JRG LegioStop NR Y-type with push connection DN20

1157441

- Description : sans poches d'eau et sans entretien, volant non ascendant avec indicateur optique de position, siège et tige de soupape en acier inoxydable.
- Température : max. 90 °C.
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique.
- Raccordement : système push-in sudoFIT.
- Homologué pour les types de tuyaux et systèmes suivants :
- (Pour d'autres homologations, veuillez contacter notre service technique).
- Tuyaux en acier inoxydable / PN16 / Ø 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optipress, Sanpress /
- inoxPRES
- Tuyaux en cuivre / PN10 / Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME / SANCO, Wieland-Werke /
- SANCO, KME



A propos GF JRG LegioStop NR Y-type with push connection

Spécification

- Dimensionbereich KRV: DN15 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop NR Y-type with push connection DN20

1157441



Measurements

Diamètre_intérieur_di	22
Longueur (l1)	103
Longueur (l2)	39
Z Mesure h	105
z1	7
Z2	35

Product code

Item no EAN	7613263005533
Item no GF	351060423
Item no GTIN	07613263005533

Dimensions

Article Unité Hauteur	53
Article Unité Longueur	141.5
Article Poids unitaire	0,54
Article Unité Largeur	124
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900235143
Hauteur d'emballage PL1	55
Longueur de l'emballage PL1	145
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,000996875
Poids de l'emballage PL1	0,542
Largeur d'emballage PL1	125

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com