


## GF JRG LegioStop NR Y-type with push connection DN25

### 1157443

- Description : sans poches d'eau et sans entretien, volant non ascendant avec indicateur optique de position, siège et tige de soupape en acier inoxydable.
- Température : max. 90 °C.
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique.
- Raccordement : système push-in sudoFIT.
- Homologué pour les types de tuyaux et systèmes suivants :
- (Pour d'autres homologations, veuillez contacter notre service technique).
- Tuyaux en acier inoxydable / PN16 / Ø 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optipress, Sanpress /
- inoxPRES
- Tuyaux en cuivre / PN10 / Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME / SANCO, Wieland-Werke /
- SANCO, KME



## A propos GF JRG LegioStop NR Y-type with push connection

### Spécification


- Dimensionbereich KRV: DN15 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

### Application

Kalt- und Warmwasser

## GF JRG LegioStop NR Y-type with push connection DN25

1157443



## Measurements

Diamètre_intérieur_di	28
Longueur (l1)	136
Longueur (l2)	31
Z Mesure h	117
z1	9
Z2	44

## Product code

Item no EAN	7613263005502
Item no GF	351060433
Item no GTIN	07613263005502

## Dimensions

Article Unité Hauteur	60
Article Unité Longueur	167.5
Article Poids unitaire	0,93
Article Unité Largeur	139
Item_UOM	St.

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900235167
Hauteur d'emballage PL1	60
Longueur de l'emballage PL1	170
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,001428
Poids de l'emballage PL1	0,932
Largeur d'emballage PL1	140

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)