


GF JRG LegioStop NR Y-type with push connection DN32

1157445

- Description : sans poches d'eau et sans entretien, volant non ascendant avec indicateur optique de position, siège et tige de soupape en acier inoxydable.
- Température : max. 90 °C.
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique.
- Raccordement : système push-in sudoFIT.
- Homologué pour les types de tuyaux et systèmes suivants :
- (Pour d'autres homologations, veuillez contacter notre service technique).
- Tuyaux en acier inoxydable / PN16 / Ø 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optipress, Sanpress /
- inoxPRES
- Tuyaux en cuivre / PN10 / Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME / SANCO, Wieland-Werke /
- SANCO, KME



A propos GF JRG LegioStop NR Y-type with push connection

Spécification


- Dimensionbereich KRV: DN15 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop NR Y-type with push connection DN32

1157445



Measurements

Diamètre_intérieur_di	35
Longueur (l1)	164
Longueur (l2)	26
Z Mesure h	130
z1	11
Z2	57

Product code

Item no EAN	7613263005472
Item no GF	351060443
Item no GTIN	07613263005472

Dimensions

Article Unité Hauteur	70
Article Unité Longueur	189
Article Poids unitaire	1,33
Article Unité Largeur	157.5
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900235181
Hauteur d'emballage PL1	70
Longueur de l'emballage PL1	190
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,002128
Poids de l'emballage PL1	1,332
Largeur d'emballage PL1	160

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com