


GF JRG safety set 1631 6bar DN32

1157456

- Description : composé d'un clapet anti-retour et d'une soupape de sécurité, sans raccords
- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN10
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine : 600 kPa (6 bars)
- Raccordement : raccord vissé, sortie de la soupape de sécurité filetage femelle



A propos GF JRG safety set 1631 6bar

Spécification


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Application

Trinkwasserinstallationen

GF JRG safety set 1631 6bar DN32

1157456



Product code

Item no EAN	7613263100290
Item no GF	351061185
Item no GTIN	07613263100290

Dimensions

Article Unité Hauteur	50
Article Unité Longueur	120
Article Poids unitaire	1,28
Article Unité Largeur	120
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	80
Longueur (l2)	87
Longueur (l3)	48
Mesure Z h2	9
Mesure Z h3	32
z1	30
Z2	89
Z3	17

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900235273
Hauteur d'emballage PL1	70
Longueur de l'emballage PL1	180
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,002394
Poids de l'emballage PL1	1,29
Largeur d'emballage PL1	190

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com