


GF JRG shut-off and safety set 2190 6bar DN32

1157461

- Température : max. 90 °C
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine : 600 kPa (6 bars)
- Raccord : filetage femelle
- Composé de : clapet anti-retour, soupape de sécurité



A propos GF JRG shut-off and safety set 2190 6bar

Spécification


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Application

Trinkwasserinstallationen

GF JRG shut-off and safety set 2190 6bar DN32

1157461



Product code

Item no EAN	7613263100368
Item no GF	351061284
Item no GTIN	07613263100368

Dimensions

Article Unité Hauteur	60
Article Unité Longueur	200
Article Poids unitaire	1,65
Article Unité Largeur	110
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	130
Longueur (l2)	87
Longueur (l3)	48
Mesure Z h1	110
Mesure Z h2	59
Mesure Z h3	32
z1	19
Z2	52
Z3	17

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900235327
Hauteur d'emballage PL1	70
Longueur de l'emballage PL1	350
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,004655
Poids de l'emballage PL1	1,66

Largeur d'emballage PL1

190

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com