


GF JRGUSIT Combi manifold backwash filter combi DN25

1157521

- Description : composé de la vanne batterie JRGUSIT NG 5151, JRG CleanLine Combi 1370, raccord de distribution JRGUSIT Combi 5191
- Température : max. 30 °C
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine : PRV 400 kPa (4 bar) plage de réglage 200–600 kPa (2–6 bar), soupape de sécurité 600 kPa (6 bar)
- Raccordement : raccord à vis



A propos GF JRGUSIT Combi manifold backwash filter combi

Spécification


- Stamm: DN25 und DN32
- Abgang: DN20 / DN25
- JRGUSIT combi: Batterieventil für Kaltwasser-Haupt- und Zuleitung zum Warmwasserbereiter, mit Boiler-Füllung (inkl. Rückschlagventil), kombiniertem, absperrbarem Rückschlagventil und Sicherheitsventil
- Verteilerkombination erhältlich mit Druckminderer oder mit Feinfilterkombination

Application

Zentrale Trinkwasserverteilung in Gebäuden
Einfamilienhäuser

GF JRGUSIT Combi manifold backwash filter combi DN25

1157521



Product code

Item no EAN	7613263099945
Item no GF	355623584
Item no GTIN	07613263099945

Dimensions

Article Unité Hauteur	185
Article Unité Longueur	275
Article Poids unitaire	7,06
Article Unité Largeur	425
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	37
Longueur (l2)	133
Longueur (l3)	93
Mesure Z h1	55
Mesure Z h2	77
Mesure Z h3	368

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900235488
Hauteur d'emballage PL1	200
Longueur de l'emballage PL1	425
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,023375
Poids de l'emballage PL1	7,214
Largeur d'emballage PL1	275

Status

Until stocks last	Solange der Vorrat reicht
-------------------	---------------------------

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com