


GF JRG Sanipex MT clapet antiretour refermable 20

1157549

- Description : sans poches d'eau et bouchon supérieur sans entretien, volant à main non montant avec indicateur de position optique, siège de soupape et tige de soupape en acier inoxydable
- Température : max. 90 °C
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Raccord : JRG Sanipex MT



A propos GF JRG Sanipex MT clapet antiretour refermable

Spécification

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT clapet antiretour refermable 20

1157549



Measurements

Diamètre_intérieur_di	20
Longueur (l1)	122
Longueur (l2)	137
Z Mesure h	87
z1	27
Z2	51

Product code

Item no EAN	7613263008695
Item no GF	350896264
Item no GTIN	07613263008695
Item no LVI	1749145

Dimensions

Article Unité Hauteur	53
Article Unité Longueur	139
Article Poids unitaire	0,38
Article Unité Largeur	106
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900235556
Hauteur d'emballage PL1	55
Longueur de l'emballage PL1	140
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,000847
Poids de l'emballage PL1	0,39
Largeur d'emballage PL1	110

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com