


GF JRG Sanipex MT clapet antiretour refermable 50

1157558

- Description : sans poches d'eau et bouchon supérieur sans entretien, volant à main non montant avec indicateur de position optique, siège de soupape et tige de soupape en acier inoxydable
- Température : max. 90 °C
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Raccord : JRG Sanipex MT



A propos GF JRG Sanipex MT clapet antiretour refermable

Spécification

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT clapet antiretour refermable 50

1157558



Measurements

Diamètre_intérieur_di	50
Longueur (l1)	256
Longueur (l2)	246
Z Mesure h	148
z1	46
Z2	108

Product code

Item no EAN	7613263008534
Item no GF	350896292
Item no GTIN	07613263008534
Item no LVI	1749149

Dimensions

Article Unité Hauteur	90
Article Unité Longueur	280
Article Poids unitaire	2,187
Article Unité Largeur	187
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL2	06414900192644
Hauteur d'emballage PL2	90
Longueur de l'emballage PL2	280
Quantité d'emballage PL2	1
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL2	0,004788
Poids de l'emballage PL2	2,3934590541
Largeur d'emballage PL2	190

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com