


GF JRG Sanipex MT adaptateur pour connexion enfichable sudoFIT d26-22

1157573

- Description : pour tubes en acier inoxydable / cuivre
- Température : max. 90 °C
- Matériau : bronze, PPSU
- Raccordement : système enfichable sudoFIT
- Les tubes autorisés sont indiqués dans les instructions d'installation du kit d'outils pour installateurs JRG code 8130.000
- Homologué pour les types de tubes et systèmes suivants :
- (Pour d'autres homologations, veuillez contacter notre service technique).
- Tubes en acier inoxydable / PN16 / Ø 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optipress, Sanpress / inoxPRES
- Tubes en cuivre / PN10 / Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME / SANCO, Wieland-Werke / SANCO, KME



A propos GF JRG Sanipex MT adapter for push connection sudoFIT

Spécification

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT adaptateur pour connexion enfichable sudoFIT d26-22

1157573



Measurements

Diamètre_intérieur_di	26
Longueur (l1)	75
Mesure Z d2	22
z1	15

Product code

Item no EAN	7613263005342
Item no GF	351060521
Item no GTIN	07613263005342
Item no LVI	1749108
Item no RSK	1880167

Dimensions

Article Unité Hauteur	43
Article Unité Longueur	81
Article Poids unitaire	0,14
Article Unité Largeur	43
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900209052
Hauteur d'emballage PL1	43
Longueur de l'emballage PL1	80
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00014792
Poids de l'emballage PL1	0,15
Largeur d'emballage PL1	43

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com