


GF JRG Sanipex MT adaptateur pour connexion enfichable sudoFIT d40-35

1157575

- Description : pour tubes en acier inoxydable / cuivre
- Température : max. 90 °C
- Matériau : bronze, PPSU
- Raccordement : système enfichable sudoFIT
- Les tubes autorisés sont indiqués dans les instructions d'installation du kit d'outils pour installateurs JRG code 8130.000
- Homologué pour les types de tubes et systèmes suivants :
- (Pour d'autres homologations, veuillez contacter notre service technique).
- Tubes en acier inoxydable / PN16 / Ø 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optipress, Sanpress /
- inoxPRES
- Tubes en cuivre / PN10 / Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME / SANCO, Wieland-Werke /
- SANCO, KME



A propos GF JRG Sanipex MT adapter for push connection sudoFIT

Spécification

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT adaptateur pour connexion enfichable sudoFIT d40-35

1157575



Measurements

Diamètre_intérieur_di	40
Longueur (l1)	107
Mesure Z d2	35
z1	16

Product code

Item no EAN	7613263005328
Item no GF	351060541
Item no GTIN	07613263005328
Item no LVI	1749110
Item no RSK	1880169

Dimensions

Article Unité Hauteur	65
Article Unité Longueur	115
Article Poids unitaire	0,38
Article Unité Largeur	65
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900235648
Hauteur d'emballage PL1	65
Longueur de l'emballage PL1	115
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,000485875
Poids de l'emballage PL1	0,386
Largeur d'emballage PL1	65

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com