


GF JRG Sanipex adaptateur avec joint de compression d16

1157592

- Matériau : bronze
- Raccordement : tuyau en cuivre - JRG Sanipex



A propos GF JRG Sanipex adaptateur avec joint de compression

Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex adaptateur avec joint de compression d16

1157592



Measurements

Diamètre_intérieur_di	Cu 10
Longueur (l1)	51
z1	9

Product code

Item no EAN	7613263003522
Item no GF	351402901
Item no GTIN	07613263003522
Item no LVI	2075114
Item no RSK	1870417

Dimensions

Article Unité Hauteur	27
Article Unité Longueur	50
Article Poids unitaire	0,095
Article Unité Largeur	27
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900513579
Emballage GTIN PL2	06414900513586
Hauteur d'emballage PL1	30
Hauteur d'emballage PL2	178
Longueur de l'emballage PL1	50
Longueur de l'emballage PL2	242
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	50
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,000045

Volume d'emballage PL2	0,0075383
Poids de l'emballage PL1	0,105
Poids de l'emballage PL2	5,35
Largeur d'emballage PL1	30
Largeur d'emballage PL2	175

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com