

GF JRG mounting bolt 1/2"

1157683



A propos GF JRG mounting bolt

Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG mounting bolt 1/2"

1157683



Measurements

Diamètre_intérieur_di 30

Product code

Item no EAN 7613263099600

Item no GF 351425211

Item no GTIN 07613263099600

Item no RSK 1894331

Dimensions

Article Unité Hauteur 30

Article Unité Longueur 200

Article Poids unitaire 0,251

Article Unité Largeur 30

Item_UOM St.

Packaging

Emballage GTIN PL1 06414900236072

Hauteur d'emballage PL1 30

Longueur de l'emballage PL1 200

Quantité d'emballage PL1 1

Type d'emballage PL1 Plastic_Bag

Volume d'emballage PL1 0,00018

Poids de l'emballage PL1 0,256

Largeur d'emballage PL1 30

Technical documents

Télécharger les documents ici



Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com