

GF JRG entretoise pour installation apparente L76mm

1157684

- Matériau : acier, galvanisé
- Pour iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

A propos GF JRG entretoise pour installation apparente

Spécification

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG entretoise pour installation apparente L76mm

1157684

Product code

Item no EAN	7613263002730
Item no GF	351426901
Item no GTIN	07613263002730

Dimensions

Article Unité Hauteur	2
Article Unité Longueur	178
Article Poids unitaire	0,04
Article Unité Largeur	20
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	76
Longueur (l2)	120
Longueur (l3)	153

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900236089
Hauteur d'emballage PL1	2
Longueur de l'emballage PL1	180
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,0000072
Poids de l'emballage PL1	0,041
Largeur d'emballage PL1	20

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com